Chiusura /Clampling Unit

Modello / Machine Type	/	ET 220	ET 275
Forza chiusura / Clamping force	KN	2200	2750
Forsa Apertura / Opening force	KN	57	57
Corsa Apertura / Opening stroke	mm	500	500
Luce massima / Max.opening between heating plates	mm	600	600
Cosa estrattori (superiore/inferior)	mm	300/250	400/250

Iniezione /Injection Unit

Massimo volume iniz. / Max. injection volume	cm^3	2000	3300
Pressione max iniez. / Max. injection pressure	bar	2000	2000
Zone riscaldo / Number of heating zones	pc	3	3

Idraulica /Hydraulic Unit

Pressione sistema /System pressure	bar	275	275
Capacità serbatoio /Tank volume	L	350	350

Dati elettrici /Electrical Equipment

Potenza totale / Total power	KW	38.4	38.4
Potenza motore / Motor Power	KW	18	18
Piani / Heating capacity of plates	KW	15.9	15.9
Controllo / Control voltage	V	24V	24V

Montaggio stampi / Dimensions Mould

A	Anello centraggio / Positioning ring size	mm	110	110
B	Ugello / Nozzle inner diameter	mm	6	6
C	Spessore minimo / Min. mold thickness	mm	130	100
D	Distanza colonne (W)/Inner spacing of pull rod(W)	mm	660	720
E	Distanza colonne (L)Inner spacing of pull rod(L)	mm	390	330
F	Profondità piano / Hot plate width	mm	560	600
G	Larghezza piano / Hot plate length	mm	600	650