Chiusura /Clampling Unit

Modello / Machine Type	/	MM S400	MM S600
Forza chiusura / Clamping force	KN	4000	6000
Forsa Apertura / Opening force	KN	94	94
Corsa Apertura / Opening stroke	mm	500	500
Luce massima / Max.opening between heating plates	mm	800	800
Cosa estrattori (superiore/inferior)	mm	/	/

Iniezione /Injection Unit

Massimo volume iniz. / Max. injection volume	cm^3	6000	10000
Pressione max iniez. / Max. injection pressure	bar	1600	1800
Zone riscaldo / Number of heating zones	pc	3	3

Idraulica /Hydraulic Unit

Pressione sistema /System pressure	bar	200	150
Capacità serbatoio /Tank volume	L	655	576

Dati elettrici /Electrical Equipment

Potenza totale / Total power	KW	66.15	74.25
Potenza motore / Motor Power	KW	22	30
Piani / Heating capacity of plates	KW	35.9	36.3
Controllo / Control voltage	V	24	24

Montaggio stampi / Dimensions Mould

A	Anello centraggio / Positioning ring size	mm	110	110
B	Ugello / Nozzle inner diameter	mm	8	8
C	Spessore minimo / Min. mold thickness	mm	300	300
D	Distanza colonne (W)/Inner spacing of pull rod(W)	mm	1510	1510
E	Distanza colonne (L)Inner spacing of pull rod(L)	mm	320	670
F	Profondità piano / Hot plate width	mm	1400	1400
G	Larghezza piano / Hot plate length	mm	600	1000