Chiusura /Clampling Unit

Modello / Machine Type	/	SE 400	SE 600
Forza chiusura / Clamping force	KN	4000	6000
Forsa Apertura / Opening force	KN	93	94
Corsa Apertura / Opening stroke	mm	600	650
Luce massima / Max.opening between heating plates	mm	780	850
Cosa estrattori (superiore/inferior)	mm	400/400	400/450

Iniezione /Injection Unit

Massimo volume iniz. / Max. injection volume	cm^3	4500	10000
Pressione max iniez. / Max. injection pressure	bar	1600	1800
Zone riscaldo / Number of heating zones	pc	3	3

Idraulica /Hydraulic Unit

Pressione sistema /System pressure	bar	250	250
Capacità serbatoio /Tank volume	L	500	550

Dati elettrici /Electrical Equipment

Potenza totale / Total power	KW	52.75	145.15
Potenza motore / Motor Power	KW	22	30
Piani / Heating capacity of plates	KW	25.2	33.4
Controllo / Control voltage	V	24	24

Montaggio stampi / Dimensions Mould

A	Anello centraggio / Positioning ring size	mm	110	110
B	Ugello / Nozzle inner diameter	mm	10	12
C	Spessore minimo / Min. mold thickness	mm	180	200
D	Distanza colonne (W)/Inner spacing of pull rod(W)	mm	830	960
E	Distanza colonne (L)Inner spacing of pull rod(L)	mm	600	700
F	Profondità piano / Hot plate width	mm	710	810